

Instalando o Gerenciador de Nobreak Ts Shara

Os comandos são executados no 'terminal' (CONSOLE) como "root" e foram testados no UBUNTU 13.10 64 bits. Podendo haver algumas diferenças em outras distribuições.

Processo de Instalação; (Faça o procedimento abaixo, com o nobreak desconectado da USB). Conecte o cabo USB quando for solicitado.

1. Após o download, entre no "prompt" do Linux, denominado 'terminal'. Digite; "sudo su root" e pressione "enter". Entre com a sua senha. Agora entre na pasta onde você baixou o programa.
2. O comando para entrar na pasta desejada é (cd + o nome da pasta), que por padrão é a Downloads. Portanto, o usuário teria que digitar; "cd Downloads" e pressione "enter".
3. E o arquivo baixado estará com o nome (tsshara.tar.gz). O usuário poderá ver se o arquivo está localizado digitando "ls" e pressionando "enter".
4. Descompacte esse arquivo com o comando; ("tar -vzxf tsshara.tar.gz") e pressione "enter". O arquivo se encontrará descompactado e com o nome "tsshara".
5. Agora, entre na pasta que você acaba de descompactar, digitando "cd tsshara" e pressione "enter".

6. Digite o comando `"/ts_install.sh"` e siga o processo de instalação no `'terminal'`.
7. Provavelmente, aparecerá solicitação de uma senha. Digite `"123456"` em seqüência, sem espaço e pressione `"enter"`. Se você seguiu corretamente as instruções do programa, receberá a mensagem de conectado no próprio `'terminal'`.
8. Este comando do passo 6 instalará também o (nut), que é um gerenciador gráfico do próprio Linux e que depois pode ser executado manualmente. É possível achá-lo pesquisando nos programas instalados.

Para mais dúvidas sobre a interface do software, não deixe de consultar o departamento de Engenharia da TS Shara.

Desinstalando o Gerenciador de Nobreak Ts Shara

Os comandos são executados no 'terminal' (CONSOLE) como "root" e foram testados no UBUNTU 13.10 64 bits. Podendo haver algumas diferenças em outras distribuições.

Processo de desinstalação;

1. Feche o programa com interface, NUT.
2. No "terminal" do Linux, digite; "cd / " e pressione "enter".
3. Depois, digite; "cd etc" e pressione "enter".
4. Agora digite "cd init.d" e pressione "enter".
5. Digite o comando "service nut-server stop" e pressione "enter".
6. Digite o comando "apt-get remove nut" e pressione "enter".
7. Assim, a desinstalação prompt será concluída.
8. Após isso, vá para o ícone do Nut e clique com botão direito do mouse em "desinstalar".
9. O Nut será removido com sucesso.