

NOBREAKS

SOLUÇÕES PARA EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO



A energia limpa e ininterrupta é o elemento mais importante em aplicações de áudio, vídeo e iluminação para o ambiente de igrejas, templos modernos e eventos em geral, que permitam:

- Controle de energia para sistemas de áudio sensíveis e complexos
- Inicialização e desligamento automático dos componentes através de automação
- Atenua ruídos elétricos
- Continuidade do evento durante ausência de energia elétrica
- Proteção contra sobrecarga, curtos circuitos, surtos e falhas de energia
- Monitoramento da qualidade da energia e a correção de anomalias
- Sistema totalmente automático sem necessidade de intervenção do usuário
- Permite grande tempo de autonomia, fornecendo energia limpa em casos de blecautes



TS Shara, energia com proteção total

TS SHARA®
The Intelligent Choice

**Porque a TS Shara é a
parceira ideal para soluções
de energia crítica e segura**

TS SHARA®
The Intelligent Choice

Atuamos com nobreaks de alta tecnologia de baixa e média potência

29 anos de história com fabricação própria e fábrica em São Paulo

Disponibilizamos mais de 250 produtos entre potências 0,3 a 800 KVA

Certificado de Qualidade Internacional ISO 9001

Mais de 250 unidades de assistência técnica

A TS Shara oferece nobreaks interativos e online dupla conversão, permitindo que projetistas escolham circuitos específicos a serem protegidos, projetados para se integrarem a sistemas de controle de terceiros.



1,5KVA
a
3,2KVA

NOBREAKS UPS SENOIDAL UNIVERSAL

Características principais:

- Onda Senoidal pura
- Tensões de Entrada Bivolt 115/220V automático
- Saída Bivolt 115/220V selecionável
- Solução Completa com software de gerenciamento inteligente

NOBREAKS TS SYAL IN

Características principais:

- Online dupla conversão
- Trifásico
- Tensões de Entrada Trifásico (220/127V) FFF+N+T ou (220/380V)
- Saída Trifásico (220/127V) FFF+N+T ou (220/380V)
- Transformador Isolado galvânico opcional
- Comunicação opcional com protocolo SNMP (RJ-45 ou RS-232)
- Solução Completa com software de gerenciamento inteligente

NOBREAKS UPS SENNO ST RACK

Características principais:

- On-line de dupla conversão com controle via DSP
- Entrada e Saída Monofásica ou Bifásica (F+N+T) ou (F+F+T)
- Tensão de entrada 200/208/220/230/240 V para modelos 220 V ou 100/108/110/115/120V para modelos 115V
- Tensão de saída 200/208/220/230/240 V para modelos 220 V ou 100/108/110/115/120V para modelos 115V
- Compatível com grupo gerador
- Comunicação em RS232, USB e (SNMP opcional)
- Permite ser instalado em Rack 19"



1,5KVA
e
3KVA

10KVA
a
15KVA



Oferecemos Nobreaks para diversas aplicações



Fontes
sonoras



Processadores
de efeitos



Processadores
de áudio



Amplificadores
de som



Caixas ativas
e subwoofers



Mesas de
som e vídeo



Projetores, LCD Wall
e LED Wall



Monitores
de vídeo