

NOBREAKS

SOLUÇÕES PARA PLOTTERS E IMPRESSORAS



Energia ininterrupta para sua impressão

Sua plotter ou impressora estão desligando? Quebrando com frequência a cabeça de impressão ou alternado o sistema de cores na impressão? Seu equipamento pode estar conectado a energia com oscilações e quedas frequentes.

A TS Shara oferece uma linha de nobreaks que equaliza e equilibra as ondas em seu formato mais puro, padronizando o fornecimento de energia a fim de garantir a segurança e o funcionamento correto de aparelhos mais sensíveis.

- Conversão de energia em alta frequência
- Processador de alto desempenho que monitora a rede elétrica e converte a energia elétrica monofásica ou bifásica em tensão estabilizada senoidal pura
- Função autoteste que garante seu funcionamento pleno antes entrar em uso
- Autonomia estendida, com baterias de alta confiabilidade
- Suporta ampla variação de tensão de entrada
- Fator de alta potência de entrada e saída
- Compatível com grupo gerador



TS Shara, energia com proteção total

TS SHARA®
The Intelligent Choice

Nobreaks ideais para uma impressão segura e ininterrupta



Potências:

2200VA - 2U
2200VA - 3U
3200VA - 3U

NOBREAKS UPS SERVER UNIVERSAL

Características:

- Regulação on-line da saída com forma de onda senoidal
- Algoritmos de análise adequados às condições da rede elétrica brasileira, e com grupos geradores
- Alimentação ininterrupta sem o uso desnecessário das baterias
- Sinalização audiovisual simples e completa das condições de operação
- Carregador para recuperação rápida da autonomia, que preserva as baterias
- Comunicação do status via web com log de eventos e mensagens(opcional)
- Gabinete padrão rack 19 polegadas
- Substituição on-site das baterias (hot swap)
- Proteções contra descarga excessiva e sobrecarga e by-pass automático

NOBREAKS UPS SENOIDAL UNIVERSAL

Características principais:

- Onda Senoidal pura
- Tensões de Entrada Bivolt 115/220V automático
- Saída Bivolt 115/220V selecionável
- Solução Completa com software de gerenciamento inteligente

1,5KVA
a
3,2KVA



1,5KVA
e
3KVA

NOBREAKS UPS SENNO ST RACK

Características principais:

- On-line de dupla conversão com controle via DSP
- Entrada e Saída Monofásica ou Bifásica (F+N+T) ou (F+F+T)
- Tensão de entrada 200/208/220/230/240 V para modelos 220 V ou 100/108/110/115/120V para modelos 115V
- Tensão de saída 200/208/220/230/240 V para modelos 220 V ou 100/108/110/115/120V para modelos 115V
- Compatível com grupo gerador
- Comunicação em RS232, USB e (SNMP opcional)

NOBREAKS UPS SENNO ST

Características principais:

- On-line de dupla conversão com controle via DSP
- Entrada e Saída Monofásica ou Bifásica (F+N+T) ou (F+F+T)
- Tensão de entrada 200/208/220/230/240 V para modelos 220 V ou 100/108/110/115/120V para modelos 115V
- Tensão de saída 200/208/220/230/240 V para modelos 220 V ou 100/108/110/115/120V para modelos 115V
- Compatível com grupo gerador
- Comunicação em RS232, USB e (SNMP opcional)

3KVA

