

FILTRO DE LINHA + PROTETOR ANTI RAIO COM CARREGADOR USB 8 TOMADAS

tsshara
nobreaks & estabilizadores

Com 8 tomadas disponíveis, sendo 2 tomadas com maior espaçamento para uso com fontes maiores, você conecta seus aparelhos de forma organizada e eficiente. Todas as entradas possuem tripla proteção, garantindo maior segurança contra sobrecargas, picos de tensão e atenuador de ruídos. O produto conta com disjuntor térmico rearmável, que dispensa a troca de fusível e pode ser religado facilmente em casos de sobrecarga ou curto-circuito – proporcionando mais economia, durabilidade e tranquilidade no uso diário.

Acompanham carregador USB tipo A e C, oferecendo ainda mais conveniência para o carregamento de dispositivos eletrônicos.

Protetor DPS + Atenuador de ruídos de linha



Características:

- Chave Liga-Desliga com Disjuntor
- Chave Liga-Delisa com indicação luminosa
- Bivolt 115/220V
- 8 Tomadas de Saída 10A (NBR-14136)
- Carregador USB 2100mA - Tipo A e C
- Cabo tripolar de 1,5 metro
- Gabinete plástico
- Garantia de 2 anos

Proteções:

- Proteção contra Surtos
- Proteção contra Sobrecarga
- Proteção contra curto-circuito nas tomadas de saída

Aplicações:

- Áudio e Vídeo
- Equipamentos eletrodomésticos em geral
- Informática em geral
- Ferramentas
- Sistema de som e amplificadores
- Televisores

Especificações:

- Tensão de entrada: 127V / 220V
- Tensão de saída: 127V / 220V
- Potência máxima em 127V: 1270W
- Potência máxima em 220V: 2200W
- Corrente máxima: 10A
- Frequência de rede: 50 ou 60Hz
- Tensão máxima: 250V
- Quantidade de tomadas: 8 tomadas 10A - NBR 14136
- Chave liga-desliga tipo disjuntora: DPS classe III Unipolar 10A
- Indicativo luminoso na chave: Sim
- Carregador USB 2100mA: Tipo A e C
- Tipo do cabo: PP 3 x 0,75mm
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,5 metro (NBR NM-247-5)
- Surtos por varistor: 300V, 220J 10/1000us
- Pico de corrente: 6500A 8/20us
- Atenuação: EMI e RFI
- Gabinete: Plástico
- Peso: 0.334kg
- Altura: 40mm
- Largura: 100mm
- Comprimento: 225mm

